

TASSO II



БОСМА |





Product image



Product image



Product image



Product image



Product image

Описание продукта

Светодиодный встраиваемый светильник TASSO II с опаловым рассеивателем обеспечивает комфортное освещение без засветки и образования бликов.

Благодаря широкому светораспределению (110°) TASSO II эффективно освещает пространство, а свет от такого светильника рассеянный и мягкий. Низкий коэффициент пульсации (< 1%) исключает зрительную утомляемость.

Светильники данной серии предназначены для общего освещения коммерческих и административных объектов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее освещение интерьеров (магазинов, жилых объектов, офисов и бизнес-центров, объектов индустрии красоты и здоровья).

Корпус светильника изготовлен из алюминия.

ГАБАРИТЫ

6-21W: 159x60мм (врезное отверстие 145мм)

24-36W: 230x72мм (врезное отверстие 200мм)

Дополнительные возможности: покраска внешней рамки в любой цвет по шкале RAL, диммирование DALI, блок аварийного питания на 3 часа.

TASSO II

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

LED IP44



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Для БЦ и ТЦ , Для транспортных узлов
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Монтаж	Встраиваемые
Высота, мм	60 , 72
Диаметр, мм	159 - 230
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	6 , 8 , 10 , 12 , 15 , 17 , 19 , 21 , 24 , 26 , 28 , 32 , 34 , 36
IP	44
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>0.95
Коэффициент пульсации	<1
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-20...+45°
Угол рассеивания света, °	110
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	БАП 3 часа (на удалении IP20) , Нет

TASSO II

БОСМА | 


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



УСТАНОВКА БАП



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество источников света

1

Диммирование

Нет, DALI

Характеристика источника питания

На удалении IP20


TASSO II

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



TASSO II

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 48


STOF LED II

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 508

PURO LED II



Товаров в серии: 480

RAFT



Товаров в серии: 288

ZONIK




Товаров в серии: 768

ZONIK SQUARE



Товаров в серии: 18

FLIPPER II



Товаров в серии: 113

RONI LED II

TASSO II